

# IVET-D 7.5 kVA/30A (toroidal)



Articolo n.: 86050751

È meglio che usiate alcuni accorgimenti quando collegate a bordo del vostro yacht la presa da terra; questo per ragioni di sicurezza e di protezione, specialmente se si tratta di imbarcazioni con scafo in alluminio o in acciaio. Un sistema di connessione non appropriato può provocare l'elettrolisi, che è la principale causa della lenta corrosione dei componenti metallici. Un trasformatore di isolamento Mastervolt aiuterà a preservare l'integrità della tua barca, fornendoti un sistema di connessione a terra sicuro ed efficiente.

Il trasformatore toroidale di isolamento Mastervolt IVET-D, per impianti 220/240V potenza, viene fornito in uno chassis robusto e compatto. Un interruttore bipolare collegato sull'uscita AC è garanzia di sicurezza; il soft start avrà il compito di limitare la corrente di spunto del trasformatore, per prevenire che sganci l'interruttore della connessione a banchina.

Il materiale per le connessioni ed i passacavi è professionale; il soft start ed il fusibile automatico sono inclusi standard nella fornitura. Tutti i trasformatori di isolamento Mastervolt rispondono alle normative CE e ABYC (normative USA).

# Specifiche

## Specifiche generali

Tensione di uscita ( $\pm 5\%$ )	220-240
Potenza di uscita nominale	6900 W
Gamma di frequenza in ingresso	45-65 Hz
Dimensioni, hxlxp	500 x 363 x 253 mm 19,7 x 14,3 x 10,0 pollici
Peso	48 kg 105,8 libbre

## Specifiche tecniche

Tecnologia	toroidale
Autoconsumo	<10 W
Temperatura ambiente	0-40 °C 32 °F
Temperature di stoccaggio (non operativo)	-50 - 100 °C -58 °F
Raffreddamento	sì
Grado di protezione	23
Caratteristica interruttore di sgancio	caratteristica-B
Soft start	sì