AGM 12/225 (group 8D)



Articolo n.: 62002250



Batteria in cui l'elettrolito (che è la miscela di acqua e acido solforico) è in larga parte assorbito da elementi in fibra di vetro. Dato che queste batterie sono senza manutenzione e normalmente non producono gas, possono essere ubicate ovunque a bordo.

Grazie alla loro struttura, le batterie AGM possono essere scaricate rapidamente, e sono perciò adatte anche ad impianti dove sono richiesti alti picchi di corrente (ad esempio, avviamento motore). Poli conici e morsetto a bullonare.

- · Eccellenti doti di spunto.
- · Perfetta per rimpiazzare batterie al piombo liquido.
- · Una AGM 12/90 Ah è comparabile con una batteria al piombo liquido 180 Ah.
- · Bassa resistenza interna = velocità di ricarica grazie alla tecnologia AGM.
- · L'uso di piastre più spesse prolunga la durata della batteria.
- · Può essere collegata a qualsiasi terminale batteria standard.
- · Anche per uso mediamente ciclico.
- · Due anni di garanzia.



Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria nominale Capacità nominale della batteria C20

Corrente di carica max. Morsetti batteria

Dimensioni esterne (incl. maniglie, senza i poli tipo auto), lxpxa

Peso

12 V 225 Ah 63 A M8/ tipo A

> 522 x 240 x 224 mm 20,6 x 9,4 x 8,8 pollici

63,5 kg 140,0 libbre

Specifiche tecniche

 CCA a DIN
 680 A

 CCA a SAE
 1080 A

