

AGM-SL 12/150



Articolo n.: 63001500

Batteria in cui l'elettrolito (che è la miscela di acqua e acido solforico) è in larga parte assorbito da elementi in fibra di vetro. Dato che queste batterie sono senza manutenzione e normalmente non producono gas, possono essere ubicate ovunque a bordo e la ventilazione forzata di solito non è necessaria.

Grazie alla loro struttura, le batterie AGM possono essere scaricate rapidamente, e sono perciò adatte anche ad impianti dove sono richiesti alti picchi di corrente (ad esempio, avviamento motore). Poli conici e morsetto a bullonare.

- Batteria potenzialmente universale e molto sottile; adatta anche per avviamento.
- Maggiore capacità con la nuova tecnologia AGM Mastervolt.
- 15 % di volume.
- 15 % di peso.
- Ingombro minimo, 2x 185 Ah per l'ingombro di una batteria 200 Ah.
- Pratiche connessioni M6.
- Due anni di garanzia.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria nominale	12 V
Capacità nominale della batteria C20	150 Ah
Corrente di carica max.	43 A
Morsetti batteria	M6
Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), lxxpxh	560 x 110 x 280 mm 22,0 x 4,3 x 11,0 pollici
Peso	40,5 kg 89,3 libbre

Specifiche tecniche

CCA a DIN	490 A
CCA a SAE	790 A