

# EasyView 5



Articolo n.: 77010310

## Monitor si sistema personalizzabile con comandi intuitivi

Controllare il vostro sistema Mastervolt non è mai stato così semplice grazie a questo nuovo monitor di sistema stagno con display leggibile a luce diurna e touchscreen intuitivo. Le caratteristiche del EasyView 5: un display stagno, sottile e chiaramente leggibile alla luce del giorno. Grazie al touchscreen a colori e al menù multilingue, le funzioni sono piacevoli da utilizzare. Le pagine dei dati preferiti, facilmente personalizzabili, evidenziano le informazioni rilevanti del sistema con una sola occhiata.

### Caratteristiche

- Display a colori stagno a luce diurna.
- Comando Touch intuitivo.
- Pagine preferite personalizzabili.
- Registro avvisi e allarmi.
- Suoneria e pulsante Home.
- Montaggio semplice: a filo, a incasso o retrofit.
- Ingresso alimentato da MasterBus o 12/24 V.
- Facilmente aggiornabile tramite MasterBus o USB.
- Certificato CE, E-Mark.

### Applicazioni

L'EasyView 5 completa qualsiasi sistema MasterBus. Con le sue pratiche funzionalità e la taglia compatta, l'EasyView è ideale per imbarcazioni, veicoli e sistemi fissi. Utilizzabile in vari mercati come: marino, mobile (ricreativi e professionali), infrastrutture, offshore, solare off grid e industriale. Le possibilità sono infinite.

### Alcuni esempi delle molte possibilità:



Personalizza i preferiti.

Personalizza le pagine preferite per ottenere le informazioni e i controlli richiesti, per esibire i dati nel modo migliore.



Impostare i parametri.

Usa l'EasyView 5 per impostare i parametri utilizzati frequentemente, come la protezione presa da terra o accendere l'inverter.



Modificare i parametri di sistema.

Nella pagina di sistema puoi trovare tutti i possibili settaggi del sistema.



Allarmi e registro.

Senza sorprese! L'EasyView 5 aiuta a mantenere il sistema nelle migliori condizioni visualizzando allarmi. Il registro degli allarmi fornisce un accurato storico del sistema.

# Specifiche

## Specifiche generali

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione     | ingresso alimentato da MasterBus o 12/24 V (9 - 32 V)                                            |
| Risoluzione       | 480 x 272 pixels                                                                                 |
| Profondità colore | 16 bits                                                                                          |
| Display/letture   | display da 4,3" a alto contrasto con comandi touch screen capacitivo                             |
| Lingue display    | Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Finlandese, Svedese, Norvegese, Danese |
| Montaggio         | montaggio a filo, a pannello o retrofit MasterView Easy                                          |
| Allarmi           | suoneria integrata                                                                               |
| Dimensioni, hxlxp | 113 x 127 x 43 mm                                                                                |
|                   | 4,4 x 5,0 x 1,7 pollici                                                                          |
| Peso              | 0,315 kg                                                                                         |
|                   | 0,7 libbre                                                                                       |
| Consegnato con    | mascherina protezione UV, per montaggio a pannello, cavo MasterBus                               |

## Specifiche tecniche

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Connessione MasterBus | sì                         |
| Autoconsumo           | < 160mW (modalità risposo) |
| Connessioni           | 2x MasterBus, USB, 12/24 V |
| Temperatura ambiente  | -20 °C a 70 °C             |
|                       | -4 a 158 °F                |
| Grado di protezione   | IP67; frontale             |