

# CZone Touch 7



Articolo n.: 80-911-0200-00

Arriva un nuovo membro della famiglia di display CZone: il Touch 7. Con un eccellente pannello LCD da 7 pollici, questo display può essere visualizzato da qualsiasi angolazione. Il Touch 7 è dotato di una elettronica tutta nuova, con il processore più veloce mai utilizzato su un display CZone Touch e connettività WiFi integrata per l'accoppiamento con tablet. L'installazione è semplice grazie al montaggio frontale, alla profondità di montaggio ridotta e all'ampio intervallo di tensione utilizzabile. Il Touch 7 utilizza anche l'interfaccia utente CZone 2.0 altamente personalizzabile e facile da usare.

CZone Touch 7 viene fornito con una staffa di montaggio, un cavo di rete da 1 metro e un connettore di alimentazione.



## Caratteristiche

Display da 7 pollici facile da usare con design in vetro a vista, moderno e basso profilo.

- Pannello LCD (otticamente accoppiato) con tecnologia IPS fornisce angoli di visione eccellenti.
- Profondità colore 24 bit, per una migliore precisione di colore e contrasto.
- Alta risoluzione: 1024 x 600 pixel, per immagini nitide e chiare.
- 500 nit di luminosità, dimmerabile per la visione notturna.
- Il nuovo processore dual core offre prestazioni fulminee.
- Facile installazione a montaggio frontale e accesso posteriore senza viti.
- Profondità di montaggio ridotta di 35 mm, cavi inclusi.
- WiFi ed Ethernet integrati per la connettività tablet.
- Compatibile NMEA 2000.
- Ampio intervallo di tensione di alimentazione, 8-32 V DC.
- Interfaccia utente CZone 2.0 coerente e familiare, personalizzabile per OEM.

# Specifiche

## Specifiche generali

Tensione di funzionamento	8-32 V DC
Display	display LCD da 7" (otticamente accoppiato) con tecnologia IPS, touchscreen capacitivo proiettato
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Profondità colore	RGB a 24 bit
Luminosità (cd/m2)	500
Processore	NXP / Freescale i.MX6DL Dual-Cortex A9
Interfacce	USB 2.0, Ethernet, NMEA 2000, WiFi
Temperatura di funzionamento	-20 °C a 70 °C -4 a 158 °F
Dimensioni, hxlxp	195 x 130 x 41 mm 7,7 x 5,1 x 1,6 pollici
Peso	0,7 kg 1,5 libbre
Consegnato con	staffa di montaggio, cavo di derivazione NMEA 2000 da 1 m e connettore di alimentazione
Certificazioni	CE, FCC, RCM

## Specifiche tecniche

Autoconsumo	130 mA a 12 V (standby - retroilluminazione spenta) - 430 mA a 12 V (funzionamento - retroilluminazione 100 %)
Temperature di stoccaggio (non operativo)	30 °C a 80 °C 86 a 176 °F
Grado di protezione	IPx0 (Touch 7 è stato progettato principalmente per applicazioni RV, qualsiasi applicazione marina deve essere riservata alle parti dell'imbarcazione che rimangono asciutte)
Connettore di alimentazione DC	Phoenix 1777992 MSTB 2,5 / 3-STF-5,08