

IVET 13



Articolo n.: 85001300

Una connessione elettrica sicura tra la banchina e l'imbarcazione è una parte essenziale dell'impianto elettrico. L'isolamento galvanico tra la terra e l'impianto di bordo previene le corrosioni dei metalli.

Serie IVET heavy-duty

Questo trasformatore di isolamento ad alto rendimento E-core viene fornito senza cabinet, per l'auto installazione. Il prodotto è multi tap, ha cioè la possibilità di essere collegato in ingresso ed uscita a 120/230/240 V.

Mastervolt raccomanda di installare il trasformatore di isolamento heavy duty IVET con Soft Start. Soft Start elimina la corrente di spunto del trasformatore di isolamento per evitare che il fusibile di soffiare.

- Trasformatori di isolamento alta qualità senza cassa per installazioni personalizzate.
- Optional Soft Start, in cassa di materiale sintetico.
- Potenze da 2.5 kW a 22 kW.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione di uscita ($\pm 5\%$)	120/220/240 V
Frequenza di uscita	45-65 Hz
Gamma tensione di ingresso	110/220/240 V
Gamma di frequenza in ingresso	45-65 Hz
Corrente di ingresso nominale 230 V	57 A
Isolamento galvanico	sì
Efficienza	> 93 %
Energia	13,000 W
Dimensioni, hxlxp	490 x 320 x 230 mm 19,3 x 12,6 x 9,1 pollici
Peso	90 kg 198,4 libbre
Certificazioni	CE, ABYC

Specifiche tecniche

Tecnologia	a colonna
Protezione differenziale	no
Autoconsumo	< 10 W
Temperatura ambiente	0 °C a 40 °C, riduzione della potenza > 40 °C 32 a 104 °F
Raffreddamento	naturale
Grado di protezione	IP00
Umidità consentita	max. 95 %
Soft start	opzionale
MasterBus compatibile	no