

# EasyCharge Portable 4.3A



Articolo n.: 43510400

## EasyCharge portatili

Per persone in movimento, il caricabatterie portatile EasyCharge offre varie soluzioni che possono essere utilizzate in un'imbarcazione, automobile, motocicletta o camper. Costruito con materiali robusti e forma ergonomica il caricabatterie portatile è stagno IP65, ha un pannello di controllo intuitivo e un ingresso universale (da 120 a 230 V AC) per la vostra libertà globale.

Gli utilizzatori possono facilmente selezionare il funzionamento 6 V (ideale per modellismo, autovetture classiche o motocicli) o 12 V. Le unità includono 1.8 mt. di cavo DC e un cavo AC di 61 cm. con due tipi di terminali (ad anello e con morsetti a coccodrillo), per un'installazione semplice in una grande varietà di applicazioni; entrambi i cavi sono di serie nel pacchetto.

# Specifiche

## Specifiche generali

Corrente di carica totale	4,3 A
Capacità batteria raccomandata: mantenimento	14 a 120 Ah
Capacità batteria raccomandata: carica	14 a 90 Ah
Tensione di ingresso nominale	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Connessione AC	cavo 1,8 m (6 ft) + spina Euro (CEE7/16)
Connessione DC	terminale ad anello e a cocodrillo; fusibile integrato
Isolamento galvanico	sì
Dimensioni, hxlxp	161 x 72 x 43,7 mm 6,3 x 2,8 x 1,7 pollici
Peso	0,9 kg 2,0 libbre
Certificazioni	CE, ABYC
Opzionale	disponibile anche con spina UK, art. n. 43510402

## Specifiche tecniche

Curva di carica	IUoUo, automatico 3-stadi+ per Gel/AGM/liquido/Iones de Litio
Temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C -4 a 104 °F
Grado di protezione	IP65
Protezioni	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione, corrente limitata, sovratemperatura
MasterBus compatibile	no