

IVET-D 16A 3.5kW multi tap



Articolo n.: 86060351

Il trasformatore toroidale di isolamento Mastervolt IVET-D è fornito come una versione 3,5 kW/16 A per 220-240 V potenza. Versione multi-tap per entrambi 230V/50Hz e 120V/60Hz tensione.

Fornito in uno chassis robusto e compatto con un interruttore bipolare sull'uscita AC, che garantisce una sicurezza ottimale. Il Soft Start integrato sopprime la corrente di spunto del trasformatore, per prevenire che sganci l'interruttore della connessione a banchina.

Il materiale per le connessioni ed i passacavi è professionale. Tutti i trasformatori di isolamento Mastervolt rispondono alle normative CE e ABYC (normative USA).

Specifiche

Specifiche generali

Tensione di uscita ($\pm 5\%$)	220-240 V / programmabile 110-120
Frequenza di uscita	45-65 Hz
Gamma tensione di ingresso	220-240 V / programmabile 110-120 V
Gamma di frequenza in ingresso	45-65 Hz
Corrente di ingresso nominale 230 V	16 A
Efficienza	> 93 %
Energia	3500 W
Dimensioni, hxlxp	407 x 295 x 220 mm 16,0 x 11,6 x 8,7 pollici
Peso	23 kg 50,7 libbre

Specifiche tecniche

Tecnologia	toroidale
Protezione differenziale	no
Autoconsumo	< 10 W
Temperatura ambiente	0-40 °C, diminuzione di potenza > 40 °C 32 a 32 °F
Raffreddamento	natural cooling, forced cooling > 80 °C
Spegnere a	120 °C
Umidità relativa	max. 95%
Grado di protezione	IP23
Caratteristica interruttore di sgancio	caratteristica-B
Soft start	sì
MasterBus compatibile	no