

Mass 12/60-2



Articolo n.: 40010606

La giusta scelta per condizioni estreme

I caricabatterie Mass sono progettati per servizi pesanti in ambienti professionali, semi-professionali e ricreativi. Anche in condizioni estreme, i prodotti della serie Mass funzionano senza problemi a piena potenza. L'affidabilità e le tecnologie alla base del concetto Mass sono testate nella pratica ormai da molti anni. Con una vita media (MTBF) di 180.000 ore a pieno carico in utilizzo 7/24, i prodotti della serie Mass sono ideali per i compiti più difficili e in ogni situazione dove sia necessario un affidabile approvvigionamento energetico.

Punti di forza

- Progettato per lavorare nelle peggiori condizioni ambientali.
- Contenitore leggero in alluminio anodizzato e acciaio inox.
- Trattamento isolante sui componenti interni previene danni dovuti a umidità o condensazione per garantire una durata maggiore.
- Protetto dagli effetti elettromagnetici da parte di altre apparecchiature.
- Adatto a qualsiasi tipo di batteria, ricarica anche di batterie completamente scariche.
- Fornito di serie con sensore di temperatura delle batterie.
- Potenza piena fino a temperature di 40 °C.
- Per banchi batterie da 80 a 2000 Ah e oltre.
- Uscita stabile e senza ripple sia, anche senza batterie.
- La funzione Current Control previene la rottura dei fusibili, in caso di potenze limitate/insufficienti.
- Possibilità di collegamento in parallelo di più unità.
- Collegamenti conformi a CE, ABYC A-31 e IEC60945.
-

Modelli e pannelli GMDSS disponibili.

- Certificazione RRR, RMRS.

Utilizzo professionale: GMDSS

Per gli utilizzatori professionali, esiste un pannello con funzioni di allarme conforme alle norme GMDSS. Il GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) è un sistema di comunicazione marittimo globale che fa parte di SOLAS (Safety Of Life At Sea) che utilizza DSC e satelliti di comunicazione.

Questo pannello frontale è disponibile solo per la Mass 24/25-2 DNV, Mass 24/50-2, Mass 24/75, Mass 24/100 e Mass 24/100-3ph.

Caricare le batterie agli Ioni di Litio

Per quanto le batterie al Litio siano sempre più popolari, potrebbero essere necessari alcuni chiarimenti riguardo al loro processo di ricarica. Questo non costituisce un problema con Mastervolt perché i caricabatterie Mastervolt comunicano direttamente con la batteria agli Ioni di Litio, via MasterBus (o vengono settati alle tensioni di carica richieste).

MasterBus compatibile

I caricabatterie Mass possono essere facilmente collegati alla rete MasterBus con un unico cavo ed un'unica connessione. E' disponibile inoltre l'opzione per: monitoraggio centrale, locale o remoto; configurazione e controllo dell'impianto.

Un progetto intelligente lo rende forte

I caricabatterie certificati Mass sono molto solidi, progettati per resistere a pesanti vibrazioni e shock. I loro componenti di prima qualità e sono assemblati con particolare cura per i migliori risultati in ambito professionale.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione di uscite nominale	12 V
Corrente di carica totale	60 A
Numero di uscite batteria	2
Corrente di carica 2. uscita	3 A
Gamma di capacità della batteria	120-600 Ah
Tensione di ingresso nominale	230 V (50/60 Hz)
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	sì
Isolamento galvanico	sì
Display/letture	display a LED
Dimensioni, hxlxp	340 x 261 x 130 mm 13,4 x 10,3 x 5,1 pollici
Peso	4,6 kg 10,1 libbre
Certificazioni	CE, ABYC A-31, RRR, RS

Specifiche tecniche

Curva di carica	IUoUo, automatico 3-stadi+ per gel/AGM/liquido/Ioni di Litio
Tensione di carica in Bulk	14,25 V
Tensione di carica in Absorption	14,25 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	13,25 V
Tensione di carica in Float (batterie Gel/AGM)	13,8 V
Compensazione della temperatura	-22 mV/ °C -12 mV/ °F compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V
Compensazione della tensione DC	< 1 mA
Autoconsumo (lato DC)	1100 W
Consumo a pieno carico (230 V AC)	> 0,95
Fattore di potenza	-25 °C a 80 °C, riduzione > 45 °C
Temperatura ambiente	-13 a 176 °F ventilatore a velocità variabile
Raffreddamento	IP23
Grado di protezione	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione
Protezioni	batteria
MasterBus compatibile	sì
Interfaccia di stato del caricatore (CSI) (contatto di allarme)	standard integrato nel caricabatterie