

EasyView 5



Articolo n.: 77010310

Monitor si sistema personalizzabile con comandi intuitivi

Controllare il vostro sistema Mastervolt non è mai stato così semplice grazie a questo nuovo monitor di sistema stagno con display leggibile a luce diurna e touchscreen intuitivo. Le caratteristiche del EasyView 5: un display stagno, sottile e chiaramente leggibile alla luce del giorno. Grazie al touchscreen a colori e al menù multilingue, le funzioni sono piacevoli da utilizzare. Le pagine dei dati preferiti, facilmente personalizzabili, evidenziano le informazioni rilevanti del sistema con una sola occhiata.

Caratteristiche

- Display a colori stagno a luce diurna.
- Comando Touch intuitivo.
- Pagine preferite personalizzabili.
- Registro avvisi e allarmi.
- Suoneria e pulsante Home.
- Montaggio semplice: a filo, a incasso o retrofit.
- Ingresso alimentato da MasterBus o 12/24 V.
- Facilmente aggiornabile tramite MasterBus o USB.
- Certificato CE, E-Mark.

Applicazioni

L'EasyView 5 completa qualsiasi sistema MasterBus. Con le sue pratiche funzionalità e la taglia compatta, l'EasyView è ideale per imbarcazioni, veicoli e sistemi fissi. Utilizzabile in vari mercati come: marino, mobile (ricreativi e professionali), infrastrutture, offshore, solare off grid e industriale. Le possibilità sono infinite.

Alcuni esempi delle molte possibilità:



Personalizza i preferiti.

Personalizza le pagine preferite per ottenere le informazioni e i controlli richiesti, per esibire i dati nel modo migliore.



Impostare i parametri.

Usa l'EasyView 5 per impostare i parametri utilizzati frequentemente, come la protezione presa da terra o accendere l'inverter.



Modificare i parametri di sistema.

Nella pagina di sistema puoi trovare tutti i possibili settaggi del sistema.



Allarmi e registro.

Senza sorprese! L'EasyView 5 aiuta a mantenere il sistema nelle migliori condizioni visualizzando allarmi. Il registro degli allarmi fornisce un accurato storico del sistema.

Specifiche

Specifiche generali

Alimentazione	ingresso alimentato da MasterBus o 12/24 V (9 - 32 V)
Risoluzione	480 x 272 pixels
Profondità colore	16 bits
Display/letture	display da 4,3" a alto contrasto con comandi touch screen capacitivo
Lingue display	Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Finlandese, Svedese, Norvegese, Danese
Montaggio	montaggio a filo, a pannello o retrofit MasterView Easy
Allarmi	suoneria integrata
Dimensioni, h x l x p	113 x 127 x 43 mm
Peso	4,4 x 5,0 x 1,7 pollici
	0,315 kg
	0,7 libbre
Consegnato con	mascherina protezione UV, per montaggio a pannello, cavo MasterBus

Specifiche tecniche

Connessione MasterBus	sì
Autoconsumo	< 160mW (modalità risposo)
Connessioni	2x MasterBus, USB, 12/24 V
Temperatura ambiente	-20 °C a 70 °C
	-4 a 158 °F
Grado di protezione	IP67; frontale