

Interfaccia MasterBus Philippi



Articolo n.: 77031850

L'interfaccia MasterBus Philippi permette il monitoraggio e il controllo dei prodotti Mastervolt sui display Philippi PSM2. I prodotti Mastervolt utilizzano il protocollo MasterBus su base CAN per comunicare tra loro. La ditta Philippi utilizza un protocollo simile, PBUS. L'interfaccia MasterBus Philippi connette il mondo MasterBus con PBUS.

Accesso al mondo dei monitor Philippi

L'interfaccia MasterBus Philippi traduce i messaggi da MasterBus a PBUS e viceversa. Oltre alle apparecchiature disponibili sul PBUS, il Philippi System Monitor (PSM) è in grado di monitorare e controllare fino a 6 prodotti Mastervolt. Per ogni prodotto vengono visualizzate e controllati i valori più importanti come per esempio lo stato di carica delle batterie misurato dal MasterShunt.

I prodotti compatibili comprendono Mass Combi, Mass Combi Ultra, MLI Ultra, ChargeMaster, ChargeMaster Plus e Master Shunt 500. La configurazione Plug&Play dell'interfaccia MasterBus Philippi rende tutto più semplice. Il Philippi System Monitor permette anche di configurare i prodotti Mastervolt visualizzati.

Questa soluzione di interfaccia permette una combinazione completa di un sistema energetico Mastervolt a un sistema di monitoraggio Philippi, con tutte le informazioni in un singolo display.

Caratteristiche

- Configurazione, monitoraggio e controllo di prodotti Mastervolt da un Philippi System Monitor.
- Visualizza i sistemi Mastervolt e Philippi in un unico display.
- Installazione plug & play.
- Apre nuove opportunità di vendita.

Applicazioni

Adatta a varie applicazioni nautiche e mobile, come imbarcazioni, camper e caravan. Anche upgrade per refitting con sistemi Philippi esistenti.

Ulteriori informazioni relative al Philippi System Monitor & PBUS: Philippi-online.de

Specifiche

Specifiche generali

Funzione	interfaccia di comunicazione tra PBUS e MasterBus
Programmabilità	configurazione modalità automatica e manuale
Dati scambiati	selezioni dei valori più comuni
Compatibilità	fino a 6x Mass Combi/Ultra, MLI/Ultra, ChargeMaster, Master Shunt; apparecchiature multiple contano come singolo apparato; eventi MasterBus non vengono trasmessi a PBUS; apparecchiature Philippi non sono visibili nel network MasterBus
Protocollo di comunicazione	Philippi PBUS e MasterBus
Alimentazione MasterBus	no
Grado di protezione	IP21
Temperatura di funzionamento	0 - 40 °C 32 °F
Dimensioni, hxlxp	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pollici
Peso (escluso cavo)	0,07 kg 0,2 libbre
Consegnato con	cavo di connessione (100mm), cavo MasterBus, terminatore MasterBus

Specifiche tecniche

Autoconsumo	< 40 mA
Montaggio su barra DIN	sì, barra DIN 30 mm