

# Interfaccia MasterBus Philippi



Articolo n.: 77031850

L'interfaccia MasterBus Philippi permette il monitoraggio e il controllo dei prodotti Mastervolt sui display Philippi PSM2. I prodotti Mastervolt utilizzano il protocollo MasterBus su base CAN per comunicare tra loro. La ditta Philippi utilizza un protocollo simile, PBUS. L'interfaccia MasterBus Philippi connette il mondo MasterBus con PBUS.

### Accesso al mondo dei monitor Philippi

L'interfaccia MasterBus Philippi traduce i messaggi da MasterBus a PBUS e viceversa. Oltre alle apparecchiature disponibili sul PBUS, il Philippi System Monitor (PSM) è in grado di monitorare e controllare fino a 6 prodotti Mastervolt. Per ogni prodotto vengono visualizzate e controllati i valori più importanti come per esempio lo stato di carica delle batterie misurato dal MasterShunt.

I prodotti compatibili comprendono Mass Combi, Mass Combi Ultra, MLI Ultra, ChargeMaster, ChargeMaster Plus e Master Shunt 500. La configurazione Plug&Play dell'interfaccia MasterBus Philippi rende tutto più semplice. Il Philippi System Monitor permette anche di configurare i prodotti Mastervolt visualizzati.

Questa soluzione di interfaccia permette una combinazione completa di un sistema energetico Mastervolt a un sistema di monitoraggio Philippi, con tutte le informazioni in un singolo display.

### Caratteristiche

- Configurazione, monitoraggio e controllo di prodotti Mastervolt da un Philippi System Monitor.
- Visualizza i sistemi Mastervolt e Philippi in un unico display.
- Installazione plug & play.
- Apre nuove opportunità di vendita.

### Applicazioni

Adatta a varie applicazioni nautiche e mobile, come imbarcazioni, camper e caravan. Anche upgrade per refitting con sistemi Philippi esistenti.

Ulteriori informazioni relative al Philippi System Monitor & PBUS: [Philippi-online.de](http://Philippi-online.de)Philippi-online.de

# Specifiche

## Specifiche generali

Funzione	interfaccia di comunicazione tra PBUS e MasterBus
Programmabilità	configurazione modalità automatica e manuale
Dati scambiati	selezioni dei valori più comuni
Compatibilità	fino a 6x Mass Combi/Ultra, MLI/Ultra, ChargeMaster, Master Shunt; apparecchiature multiple contano come singolo apparato; eventi MasterBus non vengono trasmessi a PBUS; apparecchiature Philippi non sono visibili nel network MasterBus
Protocollo di comunicazione	Philippi PBUS e MasterBus
Alimentazione MasterBus	no
Grado di protezione	IP21
Temperatura di funzionamento	0 - 40 °C 32 °F
Dimensioni, hxlxp	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pollici
Peso (escluso cavo)	0,07 kg 0,2 libbre
Consegnato con	cavo di connessione (100mm), cavo MasterBus, terminatore MasterBus

## Specifiche tecniche

Autoconsumo	< 40 mA
Montaggio su barra DIN	sì, barra DIN 30 mm