

# MVG 12/120



Articolo n.: 64001200

Batterie dove l'elettrolito è assorbito in un Gel. Sono senza manutenzione e non producono gas. Dato che non viene normalmente richiesta una ventilazione forzata, le batterie al Gel possono essere ubicate ovunque sulla barca. Sono ideali come batterie servizi e per impiego ciclico e si ricaricano molto velocemente.

- Perfette come batterie servizi per impianti 12 V e 24 V di medie e grandi dimensioni.
- Durata estremamente lunga.
- Nessuna formazione di gas; utilizzare idonee fonti di ricarica.
- Ricarica veloce, possibili alte correnti di carica.
- Per uso ciclico intensivo, con un alto numero di cicli carica/scarica.
- Autoscarica minima.
- Alto ritorno sull'investimento.
- Due anni di garanzia.

# Specifiche

## Specifiche generali

Tensione batteria nominale	12 V
Capacità nominale della batteria C20	120 Ah
Corrente di carica max.	60 A
Morsetti batteria	tipo-A
Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), lxxpxh	513 x 189 x 223 mm 20,2 x 7,4 x 8,8 pollici
Peso	41 kg 90,4 libbre

## Specifiche tecniche

CCA a DIN	450 A
CCA a SAE	760 A