

MVG 12/140



Articolo n.: 64001400

Batterie dove l'elettrolito è assorbito in un Gel. Sono senza manutenzione e non producono gas. Dato che non viene normalmente richiesta una ventilazione forzata, le batterie al Gel possono essere ubicate ovunque sulla barca. Sono ideali come batterie servizi e per impiego ciclico e si ricaricano molto velocemente.

- Perfette come batterie servizi per impianti 12 V e 24 V di medie e grandi dimensioni.
- Durata estremamente lunga.
- Nessuna formazione di gas; utilizzare idonee fonti di ricarica.
- Ricarica veloce, possibili alte correnti di carica.
- Per uso ciclico intensivo, con un alto numero di cicli carica/scarica.
- Autoscarica minima.
- Alto ritorno sull'investimento.
- Due anni di garanzia.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria nominale	12 V
Capacità nominale della batteria C20	140 Ah
Corrente di carica max.	70 A
Morsetti batteria	tipo-A
Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), lxxpxh	513 x 223 x 223 mm 20,2 x 8,8 x 8,8 pollici
Peso	49 kg 108,0 libbre

Specifiche tecniche

CCA a DIN	540 A
CCA a SAE	920 A