MVG 12/55

Articolo n.: 64000550

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Batterie dove l'elettrolito è assorbito in un Gel. Sono senza manutenzione e non producono gas. Dato che non viene normalmente richiesta una ventilazione forzata, le batterie al Gel possono essere ubicate ovunque sulla barca. Sono ideali come batterie servizi e per impiego ciclico e si ricaricano molto velocemente.

- Perfette come batterie servizi per impianti 12 V e 24 V di medie e grandi dimensioni.
- Durata estremamente lunga.
- Nessuna formazione di gas; utilizzare idonee fonti di ricarica.
- Ricarica veloce, possibili alte correnti di carica.
- Per uso ciclico intensivo, con un alto numero di cicli carica/scarica.
- Autoscarica minima.
- Alto ritorno sull'investimento.
- Due anni di garanzia.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria nominale	12 V
Capacità nominale della batteria C20	55 Ah
Corrente di carica max.	27,5 A
Morsetti batteria	tipo-A
Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), lxpxh	261 x 136 x 230 mm 10,3 x 5,4 x 9,1 pollici
Peso	19 kg 41,9 libbre

Specifiche tecniche

CCA a DIN	230 A
CCA a SAE	380 A