

# MVSV 500



Articolo n.: 68000500

Questa robusta batteria al Gel è progettata per scariche regolari e profonde (> 1000 cicli completi) ed è ideale per grandi impianti che richiedono un uso intensivo e una durata molto lunga nel tempo.

Le batterie trazione 2 Volt sono disponibili con potenze fino a 2700 Ah. Per una batteria 12 o 24 Volt, bisogna collegare in serie sei o dodici batterie per fornire la tensione richiesta. I cavi necessari sono inclusi (indicare la lunghezza desiderata al momento dell'ordine).

- Perfette per grandi impianti che richiedono un utilizzo intensivo e una durata molto lunga.
- Per uso ciclico intensivo, con un alto numero di cicli carica/scarica.
- Ricarica veloce.
- Batteria per grandi impianti.
- Costruzione solida per una durata maggiore.
- Scariche profonde senza il minimo problema.
- Può essere installata sia orizzontalmente che verticalmente.
- Sette anni di garanzia (pro rata).

# Specifiche

## Specifiche generali

Tensione batteria nominale	2 V
Capacità nominale della batteria C10	500 Ah
Corrente di carica max.	250 A
Morsetti batteria	F-M8
Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), l x p x h	147 x 208 x 515 mm 5,8 x 8,2 x 20,3 pollici
Peso	35 kg 77,2 libbre