# Pannello frontale GMDSS per Mass 24/75, Mass 24/100 e Mass 24/100-3ph

Articolo n.: 21709300

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Digitale Volt e Ampere metro per Mass 24/75, Mass 24/100 e Mass 24/100-3ph, di fronte pannello.

Per gli utilizzatori professionali, esiste un pannello con funzioni di allarme conforme alle norme GMDSS.

Il GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) è un sistema di comunicazione marittimo globale che fa parte di SOLAS (Safety Of Life At Sea) che utilizza DSC e satelliti di comunicazione.

Corrente e tensione di batteria sono visualizzati sul pannello digitale.

# Specifiche

## Specifiche generali

| | |
|---|---|
| Funzione | monitoraggio dello stato della batteria e del caricabatteria (12/24 V DC) |
| Tensione di alimentazione | 8-32 V DC |
| Distanza sicura dalla bussola | standard 1 metro; sterzo: 0,3 mm |
| Display/letture | display LCD e LED di stato per allarme tensione DC, allarme caricabatterie e allarme rete AC |
| Corrente | 110 mA (12 V) / 65 mA (24 V), modalità di funzionamento normale senza relè attivati; precisione corrente: ± 2 A (< 45 A), ± 4 A (> 45 A) |
| Allarmi | contatti di commutazione privi di potenziale per allarme tensione DC, allarme caricabatterie e allarme rete AC; max. corrente di commutazione: 1 A |
| Dimensioni | da integrare nel caricabatteria |
| Dimensioni shunt, hxlxp | M8, 84 x 44 x 44 mm<br>0,0 x 1,7 x 1,7 pollici |
| Peso | escl. shunt: 500 gr, incl. shunt: 1,1 kg<br>0,0 libbre |
| Consegnato con | interfaccia, shunt, manuale utente |

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Range tensione | 0 - 62,7 V DC (risoluzione 0,1 V); un sistema a 12 V o 24 V viene rilevato automaticamente V |
| Precisione della tensione | ± 0,2 V (12 V), ± 0,4V (24 V) |
| Specifiche shunt | 500 Amp / 50 mV (incluso con la consegna) |
| Range lettura corrente | -500 ... 500 A |