

Masterlink BTM-III



Articolo n.: 70403163

E' uno strumento di controllo Mastervolt che, grazie all'accurato monitoraggio e agli allarmi alta bassa tensione, mette fine a sorprese spiacevoli, come la mancanza imprevista di energia dalla batteria.

Il monitor batteria Masterlink BTM-III fornisce informazioni accurate su corrente (carica/scarica), tempo e capacità rimanente, ecc. del banco batteria; capacità in % e tensione dei banchi 2 e 3. Il microprocessore incorporato determina capacità rimanente e storico.

Il Masterlink BTM-III include dieci lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, norvegese, danese, svedese e finlandese.

Specifiche

Specifiche generali

Numero di uscite batteria	3 (servizio, avviamento e bowthruster)
Display/letture	tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in %
Lingue display	inglese, olandese, francese, tedesco, danese, finlandese, norvegese, spagnolo, italiano & svedese
Profondità	40 mm, incl. coperchio e cavo: 55 mm
Dimensioni, hxlxp	1,6 pollici
Dimensioni shunt, hxlxp	65 x 120 x 40 mm
	2,6 x 4,7 x 1,6 pollici
	84 x 44 x 44 mm
	3,3 x 1,7 x 1,7 pollici
Peso	0,25 kg
	0,6 libbre

Specifiche tecniche

Capacità Ah max.	9999 Ah
Tensione di alimentazione	8-50 V
Range tensione	7-35 V
Autoconsumo (non retroilluminato)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Autoconsumo (retroilluminato)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Risoluzione	0,01 V
Precisione della tensione	± 0,6 %
Specifiche shunt	500 A/50 mV (set servizio)
Range lettura corrente	0-500 A (opzionale 1000 A)
Precisione della corrente	± 0,8 %
Allarme batteria	sì, collettore aperto
Tempo rimanente	sì
Dati storici	sì
MasterBus compatibile	no
Cavo di connessione necessario (6 fili)	no
Cavo telefonico necessario	no