

Masterlink MICC



Articolo n.: 70403105

Monitor controllo accurato batterie e comando remoto Mass Sine inverter, Mass caricabatterie e Combi serie Mass.

Specifiche

Specifiche generali

Numero di uscite batteria	2; servizi (completo), avviamento (tensione)
Display/letture	tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in %, inverter e caricabatterie funzione, Power Sharing, condizioni particolari dello stato batteria
Lingua display	inglese
Profondità	55/40 mm
Dimensioni, hxlxp	2,2 pollici
Dimensioni shunt, hxlxp	65 x 120 x 40 mm
Peso	2,6 x 4,7 x 1,6 pollici
	84 x 44 x 44 mm
	3,3 x 1,7 x 1,7 pollici
	0,25 kg
	0,6 libbre

Specifiche tecniche

Capacità Ah max.	9999 Ah
Tensione di alimentazione	9-35 V
Range tensione	7-35 V
Autoconsumo (non retroilluminato)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Autoconsumo (retroilluminato)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Risoluzione	0,01 V
Precisione della tensione	± 0,6 %
Specifiche shunt	500 A / 50 mV (servizi)
Range lettura corrente	0-500 A
Precisione della corrente	± 0,8 %
Allarme batteria	sì, contatto pulito
Tempo rimanente	sì
Dati storici	sì
MasterBus compatibile	no
Cavo di connessione necessario (6 fili)	no
Cavo telefonico necessario	no