

MasterShunt + EasyView 5



Articolo n.: 77020115 + 77010310

Il [MasterShunt](#) MasterShunt in combinazione con un [pannello EasyView 5](#) pannello EasyView 5 è il più avanzato monitor batteria presente sul mercato, con controllo touchscreen di tutte le funzioni.

Il monitor della batteria integrato MasterBus raccoglie informazioni dettagliate sullo stato delle batterie. Il pannello remoto EasyView 5 con controllo touchscreen fornisce informazioni sul processo di carica e altre informazioni di sistema.

Specifiche

Specifiche generali

Numero di uscite batteria	un set batteria per MasterShunt
Display/lettere	tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in %, inverter e caricabatterie funzione, Power Sharing, condizioni particolari dello stato batteria
Lingue display	inglese, olandese, francese, tedesco, danese, finlandese, norvegese, spagnolo, italiano e svedese
Dimensioni, hxlxp	113 x 127 x 43 mm 4,4 x 5,0 x 1,7 pollici
Dimensioni shunt, hxlxp	150 x 150 x 65 mm 5,9 x 5,9 x 2,6 pollici
Peso	1 kg 2,2 libbre

Specifiche tecniche

Capacità Ah max.	9999 Ah
Tensione di alimentazione	8-60 V
Range tensione	0-60 V
Autoconsumo (non retroilluminato)	32 mA/12 V, 17 mA/24 V
Autoconsumo (retroilluminato)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Risoluzione	0,1 V
Precisione della tensione	± 0,6 %
Specifiche shunt	shunt digitale
Range lettura corrente	0-500 A
Precisione della corrente	± 0,8 %
Allarme batteria	sì, via interfaccia allarme MasterBus
Tempo rimanente	sì
Dati storici	sì
MasterBus compatibile	sì
Cavo di connessione necessario (6 fili)	no
Cavo telefonico necessario	cavo MasterBus incluso